

Beskrivning av textfil med variabelvärden för inläsning i Excelblankett

Detta dokument beskriver formatet på den textfil som kan läsas in i en Excelblankett

Namnsättning av textfilen: Valfri men avslutas med ".txt".
T ex FMR20021017.txt

Character Set: ANSI

Postbeskrivning

Filen ska innehålla en eller flera Radposter. Uppgifterna i Radposten ska vara separerade med tecknet semikolon (;).

Uppgifternas teckenlängd är variabel men max det antal tecken som anges nedan.

<NR>: Varje Radpost avslutas med radslut . Radslut är antingen carriage return ,decimalt 13 eller carriage return +line feed, decimalt 13+ decimalt 10.

.
Tecknet understreck (underscore, _), som förekommer i variabelid, motsvarar decimalt 95.

<u>Radpost</u>	max antal tecken	
Posttyp	2	#R
Variabelid	220	SCB:s kod som identifierar variabeln.
Värde	15	Belopp anges i Tkr (tusentals kronor) och räntesatser anges i ental med decimaler. Decimalavgränsare skall utgöras av en punkt.
<NR>		Radslut (se postbeskrivning för förklaring)

Exempel på innehåll i en textfil (exempel.txt):

```
#R;5_A_RTA1_X_X_X_T_N121111_SEK_B_A;38231660  
#R;5_A_RTA1_X_X_X_T_N121111_EUR_B_A;7483190  
#R;5_A_RTA1_X_X_X_T_N121111_VU2_B_A;96347  
#R;5_A_RTA1_X_X_X_T_N121111_VU1_B_A;5017
```